

TECHNISCHE DATEN

BEREICH	SPEZIFIKATION	C-SERIE	
TRINKWASSER	Eingangstemperatur	5 - 30 °C	
	Wasserdruck	0,7 - 7,5 BAR	
ELEKTRO	Netzspannung	220V - 240V	
	Netzfrequenz	50~60 Hz	
	Leistungsaufnahme (max.)	1670 Watt	
	Leistungsaufnahme (Standby) Sitzheizung Aus	weniger 1 Watt	
	Schutzart	IPX4	
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,8 m	
	Boiler Sicherung	maximal 1600 Watt integriert	
WARMWASSER	Aufbereitungsmethode	Boiler	
	Boiler Volumen	150 ml	
	Wasserverbrauch	ca. 700 ml pro Minute (Stufe 4)	
	Temperatur	4 Stufen (inkl. Aus)	
	Warmwasser Kontinuität	40°C ± 2°C	
	Warmwasserlieferung nach Duschzeit Werkseinstellung	max. 6 Sekunden ca. 2 Minuten	
SITZ	Leistungsaufnahme	maximal 55 Watt	
	Temperatur	4 Stufen (inkl. Aus)	
	Absenkautomatik	Toilettenbrille: ca. 10 Sekunden Deckel: ca. 15 Sekunden	
FÖN	Leistungsaufnahme	250 Watt	
	Temperatur	5 Stufen (inkl. Aus)	
	Luftvolumenstrom	15 m/s	
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilettenbrille	160 kg	
	Sicherheit	Thermoschutzmodul sowie Temperatursicherung	
ABMAßE	Länge	Langversion: 528 mm	Standardversion: 496 mm
	Breite C100 / 300 / 500	470 mm	470 mm
	Breite C700	406 mm	406 mm
	Höhe	145 mm	145 mm
GEWICHTE	Gewicht (Netto / Brutto) C100	4,5 kg / 7,5 kg	4,3 kg / 7,3 kg
	Gewicht (Netto / Brutto) C300	4,7 kg / 7,7 kg	4,5 kg / 7,5 kg
	Gewicht (Netto / Brutto) C500	4,8 kg / 7,8 kg	4,6 kg / 7,6 kg
	Gewicht (Netto / Brutto) C700	4,7 kg / 7,7 kg	4,5 kg / 7,5 kg
KALKSCHUTZ	Filter (optional)	Ionen-Tauscher-Harz	