

TECHNISCHE DATEN

BEREICH	SPEZIFIKATION	TANKLESS SERIE
TRINKWASSER	Eingangstemperatur Wasserdruck	5°C - 35°C 1,5 - 7,5 BAR (min. 15 l pro Minute)
ELEKTRO	Netzspannung Netzfrequenz Leistungsaufnahme (max.) Energiesparmodus Schutzart Netzkabel (EURO mit Erdung) Boiler Sicherung	230 V 50~60 Hz 680 - 800 Watt integriert IPX4 1,5 m maximal 600 Watt integriert
TOILETTE	Wasserverbrauch Spülsystem	Große Spülung 6 Liter Kleine Spülung 4,5 Liter jetbeschleunigte kreisförmige Tornadospülung
WARMWASSER DUSCH WC	Aufbereitungsmethode Boiler Volumen Wasserverbrauch für Duschfunktionen Temperatur Wassertemperatur Einstellbereich Sicherheitsmodule	Boiler 1200 ml ca. 1200 ml pro Minute 4 Stufen (inkl. aus) 30°C – 40°C Überhitz.-schutz/ Temp.-sensor/Thermoschalter
SITZ	Leistungsaufnahme Temperatur Einstellbereich Temperatur Sicherheitsmodule Absenkautomatik	55 Watt 34°C - 40°C 4 Stufen (inkl. Aus) Temperatursensor/Thermoschalter Toilettenbrille: ca. 10 Sekunden Deckel: ca. 15 Sekunden
FÖN (NUR TCB080S/SA)	Leistungsaufnahme Temperatur Einstellbereich Temperatur Sicherheitsmodule	250 Watt 40°C - 59°C 4 Stufen (inkl. Aus) Überhitzungsschutz Thermoschalter / Bimetall
ALLGEMEINES	Maximale Belastung der Toilettenbrille Umgebungstemperatur Netto Gewicht Brutto Gewicht	160 kg 5°C - 40°C 27 kg (Toilette 19kg / Dusch WC 8kg) ca. 36 kg
ABMAßE	Länge Breite Höhe Sitzhöhe	720 mm 410 mm 525 mm 430 mm
BEDIENUNG UND ANZEIGEN	Fernbedienung (alle Funktionen) Notbedienung für Toilette Notbedienung am Dusch WC LED Statusanzeigen	3 x AA Mignon 1,5V manuell-mechanisch per Drucktaster Anal / Lady am Dusch WC
FILTER	Mikrofeinfilter permanenter Kohleaktivfilter (nur TCB080S)	